

termos eléctricos



Ha llegado la Era FLAT SHAPE

Ha llegado la Era FLAT SHAPE





WESEN es el primer termo eléctrico 100% de acero inoxidable, plano y atractivo, que responde a las crecientes inquietudes por el diseño en el hogar. Gracias a sus dos depósitos cilíndricos, el termo eléctrico WESEN ocupa menos espacio y se adapta a cualquier ambiente.

El termo eléctrico WESEN, con dos depósitos cilíndricos, sólo ofrece ventajas:

- Se consigue un termo eléctrico más plano y atractivo, que permite la armonía con otros electrodomésticos.
- Se reduce el tiempo de calentamiento al ser los depósitos más pequeños.
- Se solucionan muchos problemas debidos a la **presión**, ya que dos depósitos de la mitad de tamaño tienen que soportar menor presión que un depósito único.


D TECNOLOGÍA ECO SELECTOR

Todos los termos eléctricos WESEN permiten la **graduación exacta e instantánea de la temperatura**, lo que supone un ahorro importante en el consumo eléctrico.



DISPLAY DIGITAL

- De muy fácil utilización.
- Con selector de potencia y selector de temperatura.
- Con termostato inteligente.
- Con código indicador de avería.



ÚNICO CON CALDERÍN EN ACERO INOXIDABLE









5años
garantía anti corrosión

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.

Índice



WESEN Inox Flat

Inox Flat 30	5
Inox Flat 50	6
Inox Flat 80	7
Inox Flat 100	8
Inox Flat 150	9
Inox Flat 200	10





Silver Flat 30	12
Silver Flat 50	13
Silver Flat 80	14
Silver Flat 100	15



WESEN Inox Flat

Inox Flat 30

CÓD. REF.: 8437014285017

Capacidad: 30 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1400 W / 2100 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad








^{*}Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.





Medidas (mm)

Medidas



LAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G
ΧF	30 L	550	498	262	200	158	192	400
NOX	50 L	750	498	262	380	178	192	400
SEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WESI	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 L	1482	650	340	900	326	256	490

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 30	278,00 €

Inox Flat 50

CÓD. REF.: 8437014285024

Capacidad: 50 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1400 W / 2100 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad





^{*}Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.








doble potencia

multiposición



Medidas (mm)

Medidas



ΙĀ	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G
×	30 L	550	498	262	200	158	192	400
NOX	50 L	750	498	262	380	178	192	400
SEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WESEN	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 I	1482	650	340	900	326	256	490

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 50	320,00 €

Medidas (mm)



Inox Flat 80

Capacidad: 80 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1600 W / 2400 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable 8 bar / 0.8 MPa Presión máxima de seguridad:

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






doble potencia

CÓD. REF.: 8437014285031

multiposición

Medidas



LAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G
INOX F	30 L	550	498	262	200	158	192	400
	50 L	750	498	262	380	178	192	400
SEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WESEN	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 L	1482	650	340	900	326	256	490

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 80	379,00 €

Inox Flat 100

CÓD. REF.: 8437014285048

Capacidad: 100 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1600 W / 2400 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






doble potencia

中

multiposición

Medidas



							Medic	das (mm)
LAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G
ΧF	30 L	550	498	262	200	158	192	400
INOX	50 L	750	498	262	380	178	192	400
WESEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WE	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 L	1482	650	340	900	326	256	490

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 100	416,00 €

Medidas (mm)

Inox Flat 150

CÓD. REF.: 8437014285055

Capacidad: 150 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 2000 W / 3000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






doble potencia

multiposición

Medidas



LAT	Capacidad	Α	В	С	D	E	F	G
ΧF	30 L	550	498	262	200	158	192	400
NOX	50 L	750	498	262	380	178	192	400
SEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WESI	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 L	1482	650	340	900	326	256	490

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 150	688,00 €

Inox Flat 200

CÓD. REF.: 8437014285062

Capacidad: 200 L

Instalación: Mural VERTICAL/HORIZONTAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 2000 W / 3000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






00

doble potencia

multiposición





LAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G
×	30 L	550	498	262	200	158	192	400
NOX	50 L	750	498	262	380	178	192	400
SEN	80 L	1090	498	262	550	285	255	400
WESEN	100 L	1315	498	262	550	445	320	400
	150 L	1162	650	340	600	306	256	490
	200 L	1482	650	340	900	326	256	490

Medidas (mm)

TARIFAS	
WESEN Inox Flat 200	791,00 €



WESENSilver Flat



Silver Flat 30 cód. REF.: 8437014285079

Capacidad: 30 L

Instalación: Mural VERTICAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1300 W / 2000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable 8 bar / 0.8 MPa Presión máxima de seguridad:

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad










*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



Medidas



								Medida	s (mm)
FLAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
ER F	30 L	590	240	190	160	93	216	435	240
SILVER	50 L	880	500	220	160	93	216	435	240
Ë	80 L	1065	450	360	255	112	256	496	272
WESEN	100 L	1280	550	410	320	112	256	496	272

TARIFAS	
WESEN Silver Flat 30	265,00 €

WESEN

Silver Flat 50 cód. REF.: 8437014285086

Capacidad: 50 L

Instalación: Mural VERTICAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1300 W / 2000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable 8 bar / 0.8 MPa Presión máxima de seguridad:

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






doble potencia



acabado plateado mate

Medidas



								Medida	s (mm)
FLAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
ERF	30 L	590	240	190	160	93	216	435	240
SILVER	50 L	880	500	220	160	93	216	435	240
Ë	80 L	1065	450	360	255	112	256	496	272
WESEN	100 L	1280	550	410	320	112	256	496	272

TARIFAS	
WESEN Silver Flat 50	301,00 €

WESEN

Silver Flat 80

CÓD. REF.: 8437014285093

Capacidad: 80 L

Instalación: Mural VERTICAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1300 W / 2000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



ÚNICO en ACERO INOX ext


+[]+

tra plano doble potencia



acabado plateado mate

Medidas



								Medida	s (mm)
FLAT	Capacidad	Α	В	С	D	E	F	G	Н
ERF	30 L	590	240	190	160	93	216	435	240
SILVER	50 L	880	500	220	160	93	216	435	240
WESEN S	80 L	1065	450	360	255	112	256	496	272
NES	100 L	1280	550	410	320	112	256	496	272

TARIFAS	
WESEN Silver Flat 80	361,00 €

WESEN

Silver Flat 100

CÓD. REF.: 8437014285109

Capacidad: 100 L

Instalación: Mural VERTICAL

Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1300 W / 2000 W

Índice de protección: IPX4

Material de la resistencia: Acero inoxidable vitrificado

Material del calderín: Acero inoxidable Presión máxima de seguridad: 8 bar / 0.8 MPa

Temperatura máxima del agua: 75 °C

Dispone de ánodo de magnesio y válvula de seguridad







*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.






8





acabado plateado mate

Medidas



								Medida	s (mm)
LAT	Capacidad	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
ER FI	30 L	590	240	190	160	93	216	435	240
SILVER	50 L	880	500	220	160	93	216	435	240
EN	80 L	1065	450	360	255	112	256	496	272
NESEN	100 L	1280	550	410	320	112	256	496	272

TARIFAS	
WESEN Silver Flat 100	396,00 €

Condiciones generales de venta:

- Los precios que aparecen en este catálogo no incluyen IVA.
- Es recomendable revisar la mercancía en el momento de su recepción. Cualquier defecto observado debe ser registrado en el albarán del transportista. Toda reclamación referente al transporte debe ser comunicada en un plazo máximo de 48 horas.
- El transporte del producto incluye seguro.
- No se admitirá ninguna devolución sin el previo conocimiento y autorización de la dirección comercial. Cuando ésta sea imputable al cliente se deducirá un 25% del importe de la misma en concepto de gastos de transporte, recepción e inspección del aparato.
- NIELSEN CLIMA ESPAÑA, S.L. no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas.





NIELSENCLIMA ESPAÑA S.L.

Tel. +34 915 445 001 info@nielsenclima.com www.nielsenclima.com

